

DYMO®

DURABLE LABELS



Finden Sie das richtige Etikett für die geplante Anwendung

- ▶ Der industriell starke Klebstoff sorgt dafür, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften bleiben
- ▶ Das wasserfeste Material für den Innen- und Außenbereich hält UV-Licht, Hitze, Feuchtigkeit, Haushaltsreinigern und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt stand.
- ▶ Kratz- und reißfestes Material, damit der Text lesbar bleibt
- ▶ Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C

12 mm

19 mm



Bestände und Inventar



Allgemeine Kennzeichnung



Pausen- und Lagerräume



Außenbereiche

FARBE	12 mm								19 mm			
D1-HOCHLEISTUNG-SCHRIFTBÄNDER (3 m)	Glatte Oberfläche	Strukturierte Oberfläche	Kabel/Draht	UV beständig	Wasserabweisend	Ölbeständig	Chemikalienfest	Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C				
ABC				1978366								
ABC				1978365								
ABC				1978367								
D1-HOCHLEISTUNG-SCHRIFTBÄNDER (5,5 m)	Glatte Oberfläche	Strukturierte Oberfläche	Kabel/Draht	UV beständig	Wasserabweisend	Ölbeständig	Chemikalienfest	Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C				
ABC				1978364								
PERMANENT HAFTENDE D1-SCHRIFTBÄNDER AUS POLYESTER (5,5 m)	Glatte Oberfläche	Strukturierte Oberfläche		UV beständig	Wasserabweisend	Ölbeständig	Chemikalienfest	Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C				
ABC				S0718060					S0718050			
FLEXIBLE D1-SCHRIFTBÄNDER AUS NYLON (3,5 m)	Unebene Oberfläche		Kabel/Draht	UV beständig				Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C				
ABC				S0718040					S0718070			

Anwendungen						
Ablage	Regale	Lagerbestand	Outdoor-Freizeit	Pausen-/Lagerraum	Werkstatt	Verdrahtung und Kabel
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Externe Schriftbandkassette aus 100 % recyceltem Material



Die hochwertigen DYMO® Etiketten werden in Belgien hergestellt



REACH-konform



RoHS-konform

DYMO®

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist. © 2021 Newell Brands

newell BRANDS