

Produktinformation Pro/Office Etiketten (66544 - 66560)

Weißes selbstklebende Etiketten, permanent klebend für Laserdrucker, Inkjetdrucker und Kopierer.

1. Etikettenpapier

Weißes holzfreies Papier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, FSC® Mix Credit zertifiziert.

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|------|---------------|-----------|
| Flächengewicht: | ca. 65 g/m ² | ISO 536 | | | |
| Dicke: | ca. 71 µm | ISO 534 | | | |
| Bruchwiderstand: | längs ca. 63 N/15 mm | DIN 53112 | quer | ca. 33 N/15mm | DIN 53112 |
| Biegesteifigkeit: | längs ca. 155 mN | DIN 53121 | quer | ca. 90 mN | DIN 53121 |
| Opazität: | ca. 88 % | DIN 53146 | | | |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln).

2. Haftkleber

Permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, lösemittelfrei.

| | |
|--------------------|--|
| Anfangshaftung | hoch |
| Endhaftung | sehr hoch |
| Scherfestigkeit | hoch |
| Aufklebetemperatur | ab 0 °C |
| Temperaturbereich | von – 30 °C bis + 80 °C Grad, kurzfristig + 200 Grad (Heißfixierung) |
| Verbrauchszeitraum | 4 Jahre |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Sämtliche Inhaltsstoffe entsprechen BGA XIV oder FDA 21 CFR 175.105.

3. Trägerpapier

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier.

| | | |
|-----------------|-------------------------|---------|
| Flächengewicht: | ca. 55 g/m ² | ISO 536 |
| Dicke: | ca. 56 µm | ISO 534 |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.