

## Signalklebeband

Art.Nr. Z-Products: 01800; 01801; 01802; 01803; 01804; 01806

### Produktdaten

**Produkt:** PP Packband Low Noise

**Träger:** Biaxial orientierte Polypropylenfolie (BOPP)

**Kleber:** Kleber auf wasserlöslicher Acrylatbasis, Lösungsmittelfrei.

Leises und leichtes Abrollverhalten, begrenzte UV- und Hitzebeständigkeit

Daten	Standardwerte	Toleranzen
Trägerstärke:	32 $\mu$	+/- 5%
Reißkraft:	4,5 kg/ cm	+/- 10%
Reißdehnung:	160 %	+/- 15%
Gesamtstärke:	52 $\mu$	+/- 5%
Klebkraft auf Stahl:	220 g/cm	+/- 10%

Bandmaße: 50 mm x 66 m (BxL)

Kern:  $\varnothing$  76 mm ohne Druck

Empfohlene Lagertemperatur: 15°C bis 25°C

Empfohlener Lagerort: Geschlossene Räume ohne direkte Sonneneinstrahlung

Verpackungseinheit A: 36 Rollen (Umkarton)

Verpackungseinheit B: 2.376 Rollen (Palette)

### Anwendungen

Auffallende Kennzeichnung von Transportkartons, deren Inhalt beim Transport mit Vorsicht behandelt und geschützt werden soll. Sehr gut geeignet zur Schließung von leichten bis mittelschweren Kartonagen, die für längere Zeit in trockenen Lagerräumen eingelagert und dem Licht nicht direkt ausgesetzt sind.

Die geräuscharme Abwicklung garantiert eine komfortable Anwendung und verhindert die Störung durch Abrollgeräusche in den Versandabteilungen.

Die genannten Angaben basieren auf den mittleren Prüfwerten des Herstellers nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Alle Angaben und Beschreibungen sind nicht rechtsverbindlich gegenüber der Z-Products GmbH. Ein rechtsverbindlicher Anspruch kann daher auch nicht gegenüber Dritten abgeleitet werden.