Produktdatenblatt **18. November 2019**

Produkt

Bezeichnung:	Beschreibung:
Maxx 280, Permanent Marker **Strichstärke** 4 + 12 mm **Artikel Nummer** / **Schreibfarbe** / Interne Nummer 128001 schwarz 407455 128002 rot 407456 128003 blau 407457 128004 grün 407458	Permanentmarker mit Keilspitze, Strichstärke 4 + 12 mm. Zum Beschriften von Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz und fast allen anderen Materialien. Die Markierung ist schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650.

Abbildung: Maxx 280, Permanentmarker in den Schreibfarben schwarz (Art.Nr. 128001) und rot (Art. Nr. 128002).

Bestandteile

Gehäuse:	Tinte:	
Verarbeitete Materialien pro Schreibgerät:	**Füllmenge pro Stift:**	12,0 g
Polypropylen (PP) Polybutylenterephthalat (PBT)	Tinten hergestellt auf Alkoholbasis. Enthalten Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

Hinweise für Sicherheit und Umgebung

Gehäuse:

Gefährliche Bestandteile
Keine nach EU-Richtlinien

Tinte:

Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.

Schreibfarbe schwarz

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2
25 – 50 %

1-Propanol CAS 71-23-8
25 – 50 %

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

GHS07
STOT SE 3
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe rot

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2
50 – 100 %

1-Propanol CAS 71-23-8
25 – 50 %

C. I. Solvent Yellow 82 CAS 85029-58-9
2,5 – 10 %

C. I. Solvent Red 49 CAS 509-34-2
≤ 2,5 %

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

GHS07
Skin Sens. 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT SE 3
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schreibfarbe blau

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol 50 – 100 %	CAS 107-98-2
1-Propanol 25 – 50 %	CAS 71-23-8
n-Alkylbenzolsulfonsäure 2,5 – 10 %	CAS 85536-14-7
C. I. Solvent Blue 51 2,5 – 10 %	CAS 68411-04-1
C. I. Solvent Violet 8 ≤ 2,5 %	CAS 561-41-1

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

GHS07
Skin Irrit. 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe grün

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol 50 – 100 %	CAS 107-98-2
1-Propanol 25 – 50 %	CAS 71-23-8
Basic Yellow 37 ≤ 2,5 %	CAS 6358-36-7

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

	C. I. Basic Blue 7 CAS 2390-60-5 ≤ 1,0 % **Einstufung des Gemischs:** GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden. GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Flammpunkt: nicht ermittelt	**Flammpunkt:** 23 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	**Löslichkeit in Wasser:** mischbar
Hinweis: Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.	**Hautkontakt:** Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
Löschmittel: • Wasser • CO_2 • Trockenlöschmittel • Schaum	**Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
	Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	**Entsorgung:** Europa Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de